

REFLECTIV S.A.S. Garantie

La société **REFLECTIV S.A.S** garantie ses films solaires, films de sécurités, films décoratifs, films UVA, films Anti-Graffiti, films d'intimité, films de couleur et ses films Vitraux contre tous défauts de production, tels que des problèmes de non-collage (adhésif) ou de fissures.

- ✓ **5 ans pour les films avec une application intérieur.**
- ✓ **2 ans pour les films avec une application extérieur.**
 - ✓ **2 ans pour les films automobile.**

Article6-Garantie :

Nous nous engageons à livrer des marchandises conformes aux spécifications techniques Réfectiv S.A.S et à remplacer la marchandise reconnue défectueuse par Réfectiv S.A.S.. En aucun cas, notre société ne pourra être tenue responsable des dommages corporels ou matériels des quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant au besoin à des essais préliminaires, ce qui serait de nature à les prémunir à l'encontre des responsabilités et risques qui leur incombent. Nous n'acceptons aucun retour de marchandises, sans notre accord préalable écrit. Les dispositions des présentes conditions ne sont pas exclusives de l'application à l'acheteur non professionnel de la garantie légale des articles 1641 et suivants du code civil.

***Sujet à l'entretien selon nos recommandations :**

NE PAS employer des méthodes de lavage à l'eau avec détergent ou tous autres produits abrasifs. Suivez la méthode d'application comme indiqué par la société Reflectiv Window Films.

Méthode d'application expliquée à la page suivante

Principe de pose

- ☑ Munissez-vous du matériel suivant :
 - 1 pulvérisateur contenant de l'eau savonneuse
 - 1 grattoir à vitres
 - 1 raclette
 - 1 cutter
 - Du papier essuie-tout
- ☑ Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir, la raclette et le pulvérisateur. Puis essuyez l'encadrement avec le papier essuie-tout.
- ☑ Précoupez le film avec un cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage.
- ☑ Pour séparer la pellicule de protection, aidez-vous de deux morceaux de scotch.
- ☑ détachez la pellicule de protection en mouillant abondamment l'adhésif du film à l'eau savonneuse.
- ☑ retournez et appliquez le film côté adhésif sur le vitrage.
- ☑ Vaporisez le film pour permettre à la raclette de bien glisser.
- ☑ Marouflez avec la raclette, du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut.
- ☑ Recoupez le film à un format inférieur de 2mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis marouflez à nouveau.